

クリエイティブアートウォール 取扱注意事項

□ 運搬・保管上の注意点

- ・ 運搬時、保管時は平積みにしてください。高さは 50cm 以下立て掛けて保管しないでください。
- ・ 製品上に重量物を置いたり、上に乗らないでください。
- ・ 保管の際は雨風や直射日光を避け、直接地面に置かず敷板または屋内の固い平らな場所に水平に置きシート等で養生してください。
- ・ キズや破損、角カケ防止のため、引きずり出したり局部荷重がかからないように大切にお取り扱いください。
- ・ 汚れた手や手袋で扱わないようにしてください。

□ 設計上の注意事項

- ・ 浴室や湿気・高温多湿に近い箇所、直接水がかかる場所には使用しないでください。
- ※ リフォーム等に使用する場合、既存クロス等への施工は避けてください。
下地よりクロス自体の剥離が発生する恐れがあります。
クロス等は取り除き適切な下地への施工をお願いします。

□ 施工上の注意事項

- ・ 下地の汚れやほこり・油分等を取り除き、下地材と製品に沿ったプライマー施工強度接着剤を使用してください。
 - ・ マスキングテープ（目地施工）を使用する場合、粘着力の弱いテープ（内装用）を使用し、剥がす場合はゆっくり剥がすようにしてください。
テープは長時間貼ったままにしないでください。
 - ・ 目地には同色系のコーキング剤（市販）を使用してください。
 - ・ 専用のカラーセメントモルタル（別売）もあります。
 - ・ 切断側面は白色となります。付属の染料原液にて細筆で色を付けてください。
- ※原液 1 に対し水 1 を混合して塗布する。
表面のすり傷等にもボカすようなイメージで塗布してください。

□ 廃棄上の注意事項

- ・ 残材の廃棄をする場合は、廃棄物の処理に関する法律に従って処分してください。

クリエイティブアートウォール 製品の特長

◇ ウォール表面

- ・ 様々な表情の演出ができます。

例) エンボス調 (基本)、フラット調、ウッド調 ドライタック、トラバーチン、あぜくら、ドライスタック、エッジストーン、マーブルストーン、オーダーデザイン各種

- ・ 施工方法
- ・ 突き合わせ工法
- ・ 通常側面 (目地を設ける)
- ・ コーキング剤 同色系 (市販)
- ・ 専用 同色系セメント (別売)

◇ プレカットサービスの提供

- ・ プレカットサービスにより現場切断加工の軽減、端材廃処理費用の大幅な軽減が可能です。

◇ その他

- ・ ウッド調等、デザインに連動性のある商品は、裏面にナンバー (上下方向) を表記します。

その他、ご不明な点等がございましたらお問い合わせください。